



呼び		各部寸法											FESC型式認定 (PJ-096-1号)	
A	B	L	O.D.	A	B	C	T1	o.d.	a	b	c	T2	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
65×50	2½×2	64.0	76.1	15.9	9.5	72.3	4.2	60.3	15.9	9.5	57.2	3.4	○	○
80×50	3×2	64.0	88.9	15.9	9.5	84.9	4.4	60.3	15.9	9.5	57.2	3.4	○	○
80×65	3×2½	64.0	88.9	15.9	9.5	84.9	4.4	76.1	15.9	9.5	72.3	4.2	○	○
100×50	4×2	76.0	114.3	15.9	9.5	110.1	4.6	60.3	15.9	9.5	57.2	3.4	○	○
100×65	4×2½	76.0	114.3	15.9	9.5	110.1	4.6	76.1	15.9	9.5	72.3	4.2	○	○
100×80	4×3	76.0	114.3	15.9	9.5	110.1	4.6	88.9	15.9	9.5	84.9	4.4	○	○
125×100	5×4	89.0	139.7	15.9	9.5	135.5	5.0	114.3	15.9	9.5	110.1	4.6	○	○
150×50	6×2	102.0	165.1	15.9	9.5	160.8	5.2	60.3	15.9	9.5	57.2	3.4	○	○
150×80	6×3	102.0	165.1	15.9	9.5	160.8	5.2	88.9	15.9	9.5	84.9	4.4	○	○
150×100	6×4	102.0	165.1	15.9	9.5	160.8	5.2	114.3	15.9	9.5	110.1	4.6	○	○
150×125	6×5	102.0	165.1	15.9	9.5	160.8	5.2	139.7	15.9	9.5	135.4	5.0	○	○
200×150	8×6	127.0	216.3	19.0	12.7	211.6	6.2	165.1	15.9	9.5	160.8	5.2	※ <sup>1</sup>	※ <sup>1</sup>

注2) ※<sup>1</sup>印は製品ラインナップであるがFESC型式認定未登録のものを示す。  
 注1) ○印は2.0MPaでのFESC型式認定登録品を示す。

1	本体	1	FCD450-10同等	JIS G 5502
品番	品名	数量	材質	備考
寸法	65A~200A		<b>JFE継手株式会社</b>	
名称	コンセントリックレジューサー	略号	Nベスト-CRS(W) No.7150	
図番	ベストジョイント	図番	<b>H-0223</b>	改訂 0 2020.09.03