



呼び		各部寸法													ボルト穴		FESC型式認定 (PJ-097号)	
A	B	X	Y	Z	f	L	A	B	C	O.D.	T	D	L1	d	h	数	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
65	2½	185.0	140.0	18.0	1.6	75.0	15.9	9.5	72.3	76.1	4.8	76.1	5.0	66.0	19.0	4	○	○
80	3	185.0	150.0	18.0	1.6	75.0	15.9	9.5	84.9	88.9	4.8	88.9	5.0	79.5	19.0	8	○	○
100	4	220.0	175.0	20.0	1.6	102.0	15.9	9.5	110.1	114.3	4.6	114.3	5.0	104.0	19.0	8	○	○
125	5	252.0	210.0	20.0	1.6	102.0	15.9	9.5	135.5	139.7	5.2	139.7	5.0	129.5	23.0	8	○	○
150	6	288.0	240.0	22.0	1.6	102.0	15.9	9.5	160.8	165.1	5.6	165.1	5.0	154.0	23.0	8	○	○

注1) ○印は1.4MPaでのFESC型式認定登録品を示す。

1	本体	1	FCD450-10同等	JIS G 5502
品番	品名	数量	材質	備考
寸法	65A~150A		JFE継手株式会社	
名称	フランジアダプター	略号	Nベスト-FA(W)No.7170	
図番	ベストジョイント	図番	H-0228	改訂 0 2020.09.03