



表1 各部寸法

| 呼び | | A | B | F | D1 | D2 | L1 | L2 | Rc | R | t |
|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|--------|-----|
| B | A | | | | | | | | | | |
| 1/8 | 6 | 17 | 26 | 18 | 15 | 9 | 6 | 8 | Rc1/8 | R1/8 | 2 |
| 1/4 | 8 | 19 | 30 | 22 | 19 | 12 | 8 | 11 | Rc1/4 | R1/4 | 2.5 |
| 3/8 | 10 | 23 | 35 | 26 | 23 | 14 | 9 | 12 | Rc3/8 | R3/8 | 2.5 |
| 1/2 | 15 | 27 | 40 | 30 | 27 | 18 | 11 | 15 | Rc1/2 | R1/2 | 2.5 |
| 3/4 | 20 | 32 | 47 | 36 | 33 | 24 | 13 | 17 | Rc3/4 | R3/4 | 3 |
| 1 | 25 | 38 | 54 | 44 | 41 | 30 | 15 | 19 | Rc1 | R1 | 3 |
| 1 1/4 | 32 | 46 | 62 | 53 | 50 | 39 | 17 | 22 | Rc1 1/4 | R1 1/4 | 3.5 |
| 1 1/2 | 40 | 48 | 68 | 60 | 56 | 44 | 18 | 22 | Rc1 1/2 | R1 1/2 | 3.5 |
| 2 | 50 | 57 | 79 | 73 | 69 | 56 | 20 | 26 | Rc2 | R2 | 4 |
| 2 1/2 | 65 | 69 | 92 | 91 | 86 | 72 | 23 | 30 | Rc2 1/2 | R2 1/2 | 4.5 |
| 3 | 80 | 78 | 104 | 105 | 99 | 84 | 25 | 34 | Rc3 | R3 | 5 |
| 4 | 100 | 97 | 126 | 133 | 127 | 110 | 28 | 40 | Rc4 | R4 | 6 |

•注2: Rcねじ及びRねじの詳細は、JIS B 0203による。

•注1: 継手本体の詳細は、JIS B 2301による。

| | | | | |
|------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 継手本体 | | FCMB275-5 | | 備考 |
| 品番 | 品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
| 寸法 | 1/8~4 ^B | | JFE継手株式会社 | |
| 名称 | ストリートエルボ(縁付) | 略号 | SL | |
| 図名 | ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (JIS継手) | 図番 | H-0005 | 改訂 1 2019.12.11 |